

# AUDRY



Questo top in maglia combina una lavorazione a maglia rasata nella parte superiore con un vivace gioco di trafori nella parte inferiore, creando un effetto leggero e arioso.



**Filato:** PESCA col 157

**Ferro Circ:** punte n. 8 e n.10, cavo da 80 cm

**Peso:** 150 g (2 gomitoli)

**Taglia:** S

**Punti Utilizzati:** Legaccio in tondo, Punto coste traforate in tondo, Maglia rasata diritta in piano

## PUNTI IMPIEGATI

Legaccio in tondo, Punto coste traforate in tondo (per entrambi i punti seguire le istruzioni nel davanti/dietro)

Maglia rasata diritta in piano

1° f. e f. dispari (LD): lav. tutte le m. a dir.

2° f. e f. pari (LR): lav. tutte le m. a rov.

Maglia rasata in tondo lav. tutte le m. a dir. in ogni giro. Per facilitare il lavoro, posizionare 1 MG alla fine di ogni giro, spostandolo verso l'alto man mano che si procede.

Cucitura a punto maglia.

**Campione:** 11 m. e 14 righe lavorate a maglia rasata diritta con i f. n. 10, misurati dopo il bloccaggio.

## NOTA

La canotta si lavora in un pezzo unico (davanti e dietro), dal basso verso l'alto fino agli scalfi.

# AUDRY



## ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MG = marcapunti di inizio giro

SMG = spostare il MP

m. = maglia/e

p. = punto

accdC = accavallata doppia con costina centrale (passare 2 m. come per lavorarle insieme a dir., lav. la m. seg., accavallare le 2 m. passate sulla m. lavorata.

avv. = avviare

col. = colore

dir. = diritto

cat = catenella

gett. = gettato

ins. = insieme

intrecc. = intrecciare (chiudere tutte le m. con la tecnica dell'acc. semplice)

lav. = lavorare

rip. = ripetere

rov. = rovescio

seg. = seguente

## ESECUZIONE

### DAVANTI E DIETRO FINO AGLI SCALFI

Con le punte n. 8 e il cavo da 80 cm avv. 92 m, chiudere in tondo e posizionare il MG.

Iniziare dal bordino inferiore lavorando 3 giri a legaccio.

1° giro: lav. a rov. fino a fine giro.

2° giro: lav. a dir. fino a fine giro.

3° giro: lav. a rov. fino a fine giro

Cambiare con le punte n. 10 e proseguire a coste traforate.

1° giro: (1 gett., 1 accdC, 1 gett., 1 dir. ritorto) fino a fine giro.

2° giro: (3 dir, 1 dir. ritorto) rip. fino a fine giro.

Rip. il 1° e il 2° giro fino a completare il 20° giro.

Dal 21° al 25° giro: continuare a m. rasata diritta in tondo.

26° giro: lav. a dir. fino a 4 m. prima del MG, 4 rov., SMG.

27° giro: 4 rov., 38 dir., 8 rov., 38 dir.

28° e 29° giro: rip. il 26° e il 27° giro.

30° giro: rip. il 26° giro.

**sesia**<sup>®</sup>

# AUDRY



31° giro: 2 dir., intrecc. 4 m., 2 dir., 38 dir., 2 dir., intrecc. 4 m., 2 dir., 38 dir., passare 2 m. sul ferro destro senza lavorarle, tagliare il filo e girare il lavoro.

Proseguire in ferri di andata e ritorno sulle prime 42 m., e lasciare le altre 42 m. in sospenso.

## DIETRO SUPERIORE

Ferro 0: 2 rov., 38 rov., 2 rov.

1° f.: 1 rov., 2 m. ins. a rov., lav. a dir. fino a 3 m. dalla fine, 2 m. ins. a rov., 1 rov.

2° f.: lav. a rov. fino a fine f.

Dal 3° all'8° f.: rip. il 1° e il 2° f.

9° f.: 1 rov., 2 m. ins. a rov., lav. a rov. fino a 3 m. dalla fine, 2 m. ins. a rov., 1 rov.

10° f.: lav. a rov. fino a fine f.

11° f.: rip. il 9° f.

12° f.: 4 rov., intrecc. 22 m., 4 rov.

Proseguire su queste 4 m. per 40 f. per realizzare la prima bretella; mettere in sospenso le 4 m.

## DAVANTI SUPERIORE

Lav. sulle 42 m. in sospenso come per il dietro superiore compresa la bretella.

## FINITURE

Cucire a p. maglia le m. lasciate in sospenso davanti e dietro e le m. della bretella corrispondente.  
Affrancare i fili, bagnare e bloccare.