

AMBRA



Un cardigan avvolgente e leggero, realizzato con un filato sfumato in lana alpaca che crea morbide transizioni di colore. Per realizzarlo sono stati utilizzati due grandi gomitoli da 400 grammi ciascuno, valorizzando appieno la qualità e la resa del filato. Perfetto per un look casual raffinato, avvolge chi lo indossa in un abbraccio di comfort e stile.



DIFFICOLTÀ: media
TAGLIA: 42

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare
Maglia rasata diritta

Maglie di vivagno

Nei ferri sul dir. del lavoro passare la 1^a m. a dir. senza lavorarla e lavorare l'ultima m. a dir.; nei ferri sul rov. del lavoro passare la 1^a m. a rov. senza lavorarla e lavorare l'ultima m. a rov.

Maglia rasata diritta in tondo
Lavorare tutti i giri a dir.

Coste 2/2 fantasia

1° ferro: (dir. del lavoro) 1 m. di vivagno, 2 m. dir., * 2 m. rov., 2 m. dir. *, ripetere da * a * fino a 1 m. dalla fine del ferro, 1 m. di vivagno.

OCCORRENTE

2 gomitoli da 400 g di SESIA Maxxi col. 4764 (multicolor)
ferri circolari n. 6 e n. 7 con cavo da 80 cm
ferri circolari n. 6 con cavo da 40 cm
ferri ausiliari
segnamaglie
ago da lana

2° ferro: (rov. del lavoro) 1 m. di vivagno, proseguire a rov. fino a 1 m. dalla fine del

ferro, 1 m. vivagno.
Ripetere il 1° e il 2° ferro.

Coste 2/2 fantasia in tondo

1° giro: * 2 m. dir., 2 m. rov. *, ripetere da * a * fino al segnamaglie di inizio giro.

2° giro: lavorare a dir. fino al segnamaglie di inizio giro.
Ripetere il 1° e il 2° giro.

CAMPIONE

10x10 cm a m. rasata con i ferri circolari n. 7 = 13 m. e 16 ferri
(misurati dopo il bloccaggio; cambiare la misura dei ferri se il campione non corrisponde alle indicazioni date)

AMBRA



ESECUZIONE

NOTA: il capo si lavora dal basso verso l'alto in un unico pezzo senza cuciture fino agli scalfi, quindi il lavoro si divide in tre parti e prosegue separatamente fino alle spalle. Tutti i bordi sono lavorati in contemporanea durante la lavorazione principale. Le maniche sono lavorate in tondo, inserendo 1 segnamaglie per tenere conto dei giri e spostandolo alla fine di ogni giro.

DAVANTI E DIETRO

Si lavora fino agli scalfi.

Per il bordo inferiore, con i ferri circolari n. 6 e il cavo da 80 cm avviare 152 m.

e lavorare 20 ferri a coste 2/2 fantasia.

Cambiare con i ferri n. 7 e nel seguente ferro sul dir. posizionare i segnamaglie per segnare i fianchi lavorando come segue: 1 m. di vivagno, * 2 m. dir., 2 m. rov. *, ripetere da * a * altre 3 volte, 22 m. dir., posizionare 1 segnamaglie, 74 m. dir., posizionare 1 segnamaglie, 22 m. dir., ** 2 m. rov., 2 m. dir. **, ripetere da ** a ** altre 3 volte, 1 m. di vivagno. Nel ferro seguente, sul rov. del lavoro, lavorare tutte le m. a rov. iniziando e terminando con 1 m. di vivagno.

Proseguire impostando la lavorazione a m. rasata con bordi a coste 2/2 fantasia per i davanti come segue:

1° ferro: (dir. del lavoro) 1 m. di vivagno, 2 m. dir., * 2 m. rov., 2 m. dir. *, ripetere da * a * altre 3 volte, proseguire a dir. fino a 17 m. dalla fine, ** 2 m. rov., 2 m. dir. **, ripetere da ** a ** altre 3 volte, 1 m. di vivagno.

2° ferro: (rov. del lavoro) 1 m. di vivagno, proseguire a rov. fino alla fine, compresa l'ultima m. di vivagno.

Ripetere il 1° e il 2° ferro fino a completare il 132° ferro. Mettere in sospenso tutte le m.



MANICHE

Si lavorano fino agli scalfi.

Per il polsino della prima manica, con i ferri circolari n. 6 e il cavo da 40 cm avviare 40 m., chiudere in tondo e posizionare 1 segnamaglie di inizio giro. Lavorare 20 giri a coste 2/2 fantasia. Cambiare con i ferri circolari n. 7 e lavorare a m. rasata.

Allo stesso tempo, nel 3° giro aumentare come segue: 1 m. dir., 1 aumento (= con il ferro destro sollevare il filo orizzontale che collega la m. appena lavorata sul ferro destro alla m. sul ferro sinistro, posizionare il filo sul ferro sinistro e lavorare la nuova m. a dir. ritorto), lavorare a dir. fino a 2 m. dal segnamaglie di inizio giro, 1 m. dir. nella penultima m., 1 aumento (eseguirlo nel filo tra la penultima e l'ultima m.), 1

m. dir. nell'ultima m. Ripetere il giro con aumenti ogni 10 giri altre 6 volte: eseguire gli aumenti, come spiegato nel 3° giro, nel 13°, 23°, 33°, 43°, 53° e 63° giro. Ci sono 54 m. alla fine del 63° giro. Proseguire a m. rasata senza aumenti fino al 70° giro.

Mettere in sospenso 3 m. ai lati del segnamaglie di inizio giro: restano 48 m.

Lavorare l'altra manica nello stesso modo.

AMBRA

SPRONE

Sul dir. del lavoro riunire le m. di ogni parte sui ferri circolari n. 7 e posizionare i segnamaglie come segue: 1 m. di vivagno, (2 m. dir., 2 m. rov.) per 3 volte, 2 m. dir, riprendere e lavorare le m. del primo davanti (= 1 m. rov., 2 m. insieme a rov., 17 m. dir., 1 m. rov.), posizionare 1 segnamaglie, mettere in sospenso 6 m., inserire le m. della prima manica (= 1 m. rov., 46 m. dir., 1 m. rov.), posizionare 1 segnamaglie, riprendere e lavorare le m. del dietro (= 1 m. rov., 66 m. dir., 1 m. rov.), posizionare 1 segnamaglie, mettere in sospenso 6 m., inserire le m. della seconda manica (= 1 m. rov., 46 m. dir., 1 m. rov.), riprendere e lavorare le m. del secondo davanti (= 1 m. rov., 17 m. dir., 2 m. insieme a rov., 1 m. rov.), (2 m. dir., 2 m. rov.) per 3 volte, 3 m. dir. compresa la m. di vivagno. Nel successivo ferro sul rov. del lavoro lavorare come segue: 1 m. di vivagno, proseguire a rov. fino alla fine, compresa l'ultima m. di vivagno. Proseguire impostando le diminuzioni come segue:

1° ferro: (dir. del lavoro) 1 m. di vivagno, (2 m. dir., 2 m. rov.) per 4 volte, * lavorare a dir. fino a 2 m. prima del seguente segnamaglie, 2 m. insieme a rov., passare il segnamaglie, 2 m. insieme a rov. *, ripetere da * a * altre 3 volte, lavorare a dir. fino a 17 m. prima della fine del ferro, (2 m. rov., 2 m. dir.) per 4 volte, 1 m. dir.

2° ferro e tutti i ferri pari seguenti fino al 32°: (rov. del lavoro) 1 m. di vivagno, proseguire a rov. fino alla fine, compresa l'ultima m. di vivagno.

3°, 5°, 7° e 9° ferro: lavorare come il 1° ferro.

11° ferro: 1 m. di vivagno, (2 m. dir., 2 m. rov.) per 3 volte, 2 m. dir., 1 m. rov., 2 m. insieme a rov., * lavorare a dir. fino a 2 m. prima del seguente segnamaglie, 2 m.

insieme a rov., passare il segnamaglie, 2 m. insieme a rov. *, ripetere da * a * altre 3 volte, 1 m. rov., lavorare a dir. fino a 18 m. prima della fine del ferro, 2 m. insieme a rov., 1 m. rov., (2 m. dir., 2 m. rov.) per 3 volte, 3 m. dir.

13°, 15°, 17° e 19° ferro: lavorare come il 1° ferro.

21° ferro: lavorare come l'11° ferro.

23° ferro: 1 m. di vivagno, (2 m. dir., 2 m. rov.) per 4 volte, * lavorare a dir. fino a 2 m. prima del seguente segnamaglie, 2 m. insieme a rov., passare il segnamaglie, 2 m. insieme a rov. *, ripetere da * a * altre 3 volte, lavorare a dir. fino a 17 m. prima della fine del ferro, (2 m. rov., 2 m. dir.) per 4 volte, 1 m. di vivagno.

25° ferro: 1 m. di vivagno, (2 m. dir., 2 m. rov.) per 4 volte, (lavorare a dir. fino al seguente segnamaglie, 1 m. rov., passare il segnamaglie, 2 m. insieme a rov.) per 2 volte, lavorare a dir. fino al seguente segnamaglie, 2 m. insieme a rov., passare il segnamaglie, 1 m. rov, lavorare a dir. fino a 17 m. prima della fine del ferro, (2 m. rov., 2 m. dir.) per 4 volte, 1 m. di vivagno.

27° ferro: 1 m. di vivagno, (2 m. dir., 2 m. rov.) per 4 volte, (lavorare a dir. fino a 2 m. prima del seguente segnamaglie, 2 m. insieme a rov., passare il segnamaglie, 2 m. insieme a rov.) per 4 volte, lavorare a dir. fino a 17 m. prima della fine del ferro, (2 m. rov., 2 m. dir.) per 4 volte, 1 m. di vivagno.

29° ferro: lavorare come il 25° ferro.

31° ferro: lavorare come l'11° ferro.

Dal 33° al 40° ferro: ripetere dal 25° al 28° ferro per 2 volte. Intrecciando le altre m., proseguire la lavorazione solo sulle 17 m. del bordo destro per 50 ferri, poi mettere in sospenso le m. del bordo. Ripetere la stessa lavorazione sulle 17 m. del bordo sinistro, quindi mettere in sospenso anche queste m.



AMBRA



CONFEZIONE E RIFINITURE

Con l'ago da lana cucire a p. maglia i due bordi al centro dietro, poi cucire il bordo allo scollo. Affrancare i fili. Bloccare il lavoro come segue: bagnare il capo, eliminare l'eccesso d'acqua senza strizzare e lasciare asciugare steso su una superficie piana.

CINTURA

Con i ferri circolari n. 6 e il cavo da 80 cm avviare 240 m. e lavorare a coste 2/2 fantasia come segue:

1° ferro: (dir. del lavoro) 1 m. di vivagno, 2 m. dir., * 2 m. rov., 2 m. dir. *, ripetere da * a * fino a 1 m. dalla fine del ferro, 1 m. di vivagno.

2° ferro: (rov. del lavoro) 1 m. di vivagno, proseguire a rov. fino alla fine, compresa l'ultima m. di vivagno.

Dal 3° all'8° ferro: ripetere il 1° e il 2° ferro per 3 volte.
Intrecciare morbidamente le m. come si presentano.

