

CRISTALLO



Pullover soffice con motivo traforato a rombi che aggiunge leggerezza e raffinatezza alla texture. La vestibilità comoda e le maniche lunghe lo rendono perfetto per uno stile cozy ma ricercato, ideale per la stagione fredda.

OCCORRENTE:

Filato: MILLEDUE by SESIA, 500g col. 3211 azzurro polvere

Ferri Lineari: n. 4,5

Peso: 500g

Taglia: 40/42

Altro: ago da lana adeguato al filato, marcapunti, forbici, metro a nastro.

PUNTI IMPIEGATI:**Punto coste 1/1**

1° f.: (1 dir., 1 rov.) rip. fino a fine riga.

2° f. e f. **seg.**: lav. le m. come si presentano.

Punto pigne: si lavora sulla base di un numero di maglie multiplo di 20 +1, ripetendo il modulo (dal 1° al 28° f.) il numero di volte indicato.

2 maglie insieme a dritto: inserire il ferro di sinistra nelle prime 2 m. sul f. di destra e lavorarle insieme a dir.

Accavallata semplice: passare 1 m. senza lavorarla, 1 m. a dir., accavallare la m. passata sulla m. lavorata

ABBREVIAZIONI:

LD = lato dritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

f. = ferro/i

m. = maglia/e

p. = punto/i

acc. = accavallata

avv. = avviare

col. = colore

ins. = insieme

intrecc. = chiudere le m. con la tecnica dell'accavallata semplice

rip. = ripetere

seg. = seguente

viv. = vivagno (maglia di margine)

NOTA: è formato da 2 pannelli (davanti e dietro) e da 2 maniche. Ogni elemento è realizzato separatamente e cucito insieme alla fine.

ESECUZIONE:**DIETRO (schema 1):**

Avv. 61 m. e per il bordo, lav. a coste 1/1 per 5 f., poi eseguire 1 giro a rov. sul LR e proseguire a punto pigne seguendo lo schema 1; la prima e l'ultima m. di ogni f. corrispondono alle m. di vivagno (o margine).

Al 73° f., intrecc. le 5 m. centrali per lo scollo, quindi proseguire separatamente su entrambe le parti, intrecciando su entrambi i lati dello scollo le m. in questa sequenza: 2 m. ogni 2 f. per 4 volte e 1 m. ogni 2 f. per 3 volte. Contemporaneamente, per sagomare le spalle, **a partire dall' 83° f.** intrecc. le m. ai lati in questa sequenza: 5 m. ogni 2 f. per 2 volte, 4 m. ogni 2 f. per 1 volta e infine intrecc. le 3 m. rimaste su ogni lato dello scollo.

DAVANTI: Lavorare come per il dietro.

MANICA (x 2): Avv. 36 m. e per il bordo, lav. a coste 1/1 per 3 f., poi lav. il 4° f. a rov. sul LR, aumentando 5 m. in modo uniforme, in modo da avere 41 m. Proseguire a punto pigne seguendo lo schema 2, ripetendo 2 volte il modulo orizzontale di 20 m. e ripetendo il modulo verticale di 28 m. fino a raggiungere il 72° f. Contemporaneamente, aumentare su entrambi i lati 1 m. ogni 8 f. per 9 volte, ampliando la lavorazione a pigne sulle nuove m., man mano che si procede; per facilitare l'esecuzione del punto pigne fare riferimento anche allo schema 1 dove sono raffigurati più moduli di ripetizione in larghezza e in altezza). Al 73° f. intrecc. le 59 m. ottenute.

Realizzare la seconda manica allo stesso modo.

CONFEZIONE E RIFINITURE:

Eseguire tutte le cuciture sul rov. del lav.

Cucire una spalla.

Bordo dello scollo: riprendere 56 m. in modo uniforme attorno allo scollo (se necessario riprendere 2 o 4 m. in più in modo che il bordo non tiri), proseguire a coste 1/1 per 8 f., quindi intrecc. tutte le m.

Cucire la 2a spalla. Aprire i 2 pannelli (davanti e dietro) e sul rov. del lav., appuntare (con gli spilli o i marcapunti) il margine superiore di una manica lungo il margine laterale dei pannelli, posizionando il centro della manica in corrispondenza della cucitura della spalla e ciascuna metà delle m. su entrambi i lati della cucitura, quindi cucire il margine superiore della manica in posizione. Ripetere lo stesso procedimento per cucire la seconda manica lungo il margine opposto dei 2 pannelli. Infine, cucire i fianchi e i sottomanica. Affrancare i fili.



MILLEDUE col. 3211